

Świdnica, 07.12.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy

Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

Tel/fax 74/852 28 14

www.luteranskaenklawa.pl

mail: kosciol@kosciolpokoju.pl

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na wykonanie przełożenia pokrycia dachu z gontu drewnianego na Kościele Pokoju w Świdnicy, w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej:

Pytanie 1.

Jakiego rodzaju gont ma zostać użyty do krycia dachu? W SIWZ wskazano, że do wykonania robót winien zostać użyty gont: osika, jodła, świerk natomiast w projekcie przewiduje się zastosowanie gontu z drewna modrzewiowego.

Odpowiedź:

Gonty muszą być wykonane z drewna modrzewiowego. Zamawiający informuje, że zabezpieczenie gontu drewnianego musi być wykonane poprzez jednokrotną impregnację środkiem ogniochronnym oraz dwukrotną impregnację środkiem przeciwko korozji biologicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2.

W SIWZ w pkt. 5.6. wskazano, że wadium może zostać wniesione w następujących formach: pieniężnej; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancjach bankowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Pytanie 3.

Czy gont łupany może mieć certyfikat jako regionalny wyrób budowlany nadany przez nadzór budowlany czy musi być wykonany zgodnie z normą DIN 68119?

Odpowiedź:

Zastosowanie wyrobu oznaczonego jako „regionalny wyrób budowlany” jest dopuszczalne jedynie w sytuacji gdy certyfikacji podlegał wyrób z regionu Dolnego Śląska. W innym przypadku gont winien posiadać Aprobata Techniczną lub certyfikat producenta na zgodność z normą polską, europejską lub polską Aprobata Techniczną.

Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zamówienia jest do wymiany 2.075 m² gontu natomiast w przedmiarze jest 1943 m², z czego wynika rozbieżność?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wymianę 1943 m² powierzchni dachu. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5.

Czy wszystkie łaty będą wymieniane?

Odpowiedź:

Ocena ilości łat koniecznych do wymiany należy do wykonawcy. Koszt tych robót należy uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu, na podstawie którego wykonawca określi cenę ofertową.

Pytanie 6.

Ile trzeba przyjąć m³ wymiany więźby?

Odpowiedź:

Ocena stanu zachowania dachu a tym samym przyjęcie ilości niezbędnych napraw więźby dachowej należy do wykonawcy, koszt tych robót należy uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu, na podstawie którego oferent określi cenę ofertową.

Pytanie 7.

Ile m² jest uzupełnień obróbek blacharskich (blacha tytanowo - cynkowa)?

Odpowiedź:

Ocena stanu zachowania obróbek blacharskich a tym samym przyjęcie ilości koniecznych do wymiany obróbek blacharskich należy do wykonawcy. Koszt tych robót należy uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu, na podstawie którego oferent określi cenę ofertową.

Pytanie 8.

Jaki jest pożądaný przez Państwa impregnat ogniochronny (Fobos?)

Odpowiedź:

Do impregnacji przeciwpożarowej gontów i łat należy zastosować dowolny preparat oparty na substancjach biologicznie czynnych i zapewniający po uzyskaniu stopnia NRO.

Pytanie 9.

Czy gonty mają być także impregnowane innymi środkami (przeciwwilgociowe, przeciw drewno jadom)?

Odpowiedź:

Wymagany przez Zamawiającego system impregnacji gontów składa się z trzech warstw tj. jednej warstwy preparatu zapewniającego NRO oraz dwóch warstw (dwukrotne malowanie) impregnatu rozpuszczalnikowego typu oleistego o głębokości wnikania w drewno powyżej 5mm, zapewniającego ochronę bio-, i wodochronną.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie postanowienia zawartego w pkt. 4.2.1. SIWZ dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I. Zmianie ulega postanowienie zawarte w rozdziale II pkt. 2.1. SIWZ. Obecna jego treść:

„Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przełożenia pokrycia dachu z gontu drewnianego na Kościele Pokoju w Świdnicy.

W ramach prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się: wykonanie pokrycia dachu gontami drewnianymi, impregnowanie gontów, miejscowe naprawy i uzupełnienia łaceń i konstrukcji więźby dachowej oraz wykonanie drobnych uzupełniających obróbek blacharskich w miejscach niezbędnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe na powierzchni około 2.075 m²,
- wymianę pokrycia dachowego z gontu drewnianego na powierzchni około 2.075 m², z wykonaniem pokrycia podwójnego,
- uzupełnienia łat i miejscowe niewielkie naprawy więźby dachowej,
- impregnację gontów na powierzchni około 2.075 m²,
- wykonanie niezbędnych uzupełniających obróbek blacharskich,
- montaż rusztowań oraz odpowiedniego zabezpieczenia i wyгородzenia terenu robót.

Informacja o terenie prac.

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, który na czas robót nie może być wyłączony z użytkowania. Obiekt zwiedzają turyści oraz odbywają się nabożeństwa i koncerty.

Do wykonania robót winny być użyte następujące materiały:

- gont: osika, jodła, świerk, wyłącznie lupane,
długość – 450mm - 600mm
szerokość – 60-85 mm
- preparat impregnujący do obiektów zabytkowych na bazie rozpuszczalników,
- gwoździe stalowe budowlane oksydowane ciemne,

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

- blacha do obróbek tytanowo-cynkowa w kolorze patyna-grafit o grubości 0,7mm.
Do wykonania robót pokrywczych należy stosować materiały zgodnie z powyższą specyfikacją lub równoważne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego sprzętu i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo osób wykonujących roboty jak i osób postronnych znajdujących się w pobliżu obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterńskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi, normami, wymaganiami użytkowymi i sztuką budowlaną oraz zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym.”

zostaje zmieniona w następujący sposób:

„Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przełożenia pokrycia dachu z gontu drewnianego na Kościele Pokoju w Świdnicy.

W ramach prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się: wykonanie pokrycia dachu gontami drewnianymi, impregnowanie gontów, miejscowe naprawy i uzupełnienia łąć i konstrukcji więźby dachowej oraz wykonanie drobnych uzupełniających obróbek blacharskich w miejscach niezbędnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe na powierzchni około 2.075 m²,
- wymianę pokrycia dachowego z gontu drewnianego na powierzchni około **1.943 m²**, z wykonaniem pokrycia podwójnego,
- uzupełnienia łąć i miejscowe niewielkie naprawy więźby dachowej,
- impregnację gontów na powierzchni około 2.075 m²,
- wykonanie niezbędnych uzupełniających obróbek blacharskich,
- montaż rusztowań oraz odpowiedniego zabezpieczenia i wyгородzenia terenu robót.

Informacja o terenie prac.

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, który na czas robót nie może być wyłączony z użytkowania. Obiekt zwiedzają turyści oraz odbywają się nabożeństwa i koncerty.

Do wykonania robót winny być użyte następujące materiały:

- gont: **drewno modrzewiowe (zabezpieczenie gontu drewnianego musi być wykonane poprzez jednokrotną impregnację środkiem ogniochronnym oraz dwukrotną impregnację środkiem przeciwko korozji biologicznej)**

długość – 450mm - 600mm

szerokość – 60-85 mm

- preparat impregnujący do obiektów zabytkowych na bazie rozpuszczalników,
- gwoździe stalowe budowlane oksydowane ciemne,

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

- blacha do obróbek tytanowo-cynkowa w kolorze patyna-grafit o grubości 0,7mm.

Do wykonania robót pokrywowych należy stosować materiały zgodnie z powyższą specyfikacją lub równoważne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego sprzętu i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo osób wykonujących roboty jak i osób postronnych znajdujących się w pobliżu obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterńskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi, normami, wymaganiami użytkowymi i sztuką budowlaną oraz zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone w niniejszym piśmie odpowiedzi na pytania oraz powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

PROBOSZCZ PARAFII
Ewangelickiej w Świdnicy

Waldemar Pytel
ks. bp Waldemar Pytel

PARAFIA
EWANGELICKO-AUGSBURSKA
Św. Trójcy
58-100 Świdnica, Plac Pokoju 6
tel./fax /074/ 852-28-14